

ABM 1300 UNITA' DI PRERISCALDO COMBINATA A PIEGATRICE da 1300 mm



Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto



UNITA' DI PRERISCALDO PIEGATRICE

in questa riscaldatrice **la larghezza della zona riscaldata è variabile** da 2 a 20 mm in base allo spessore del materiale, maggiore è lo spessore, maggiore dovrà essere il raggio di curvatura, quindi larga la zona che andrò a scaldare.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni 1500x290x100 mm

lunghezza lampada 1300 mm

Assorbimento 1500 W

Tensione di rete 220v 50Hz

piega da 1 a 10 mm

per piegare spessori superiori a 10 mm bisogna capovolgere la lastra più volte.

alimentazione idrica a perdere o a ricircolo (pompa in dotazione)

Temperature regolabile fino a 600 °C.

Angolo regolabile fino a 160° con lunghezza regolabile da 40 a 330 mm.

Applicazioni:

Piegatura a caldo di materiali termoplastici quali plexiglass, policarbonati, pvc, ecc...



Attrezzatura indispensabile per la realizzazione di piccole serie e prototipi sagomati. Estrema praticità di utilizzo. La macchina è costruita rispettando le attuali normative di sicurezza. Riga millimetrata sul piano di lavoro. Conformità CE.



Equipment indispensable to obtain little series and shaped prototype. Very easy to use. Machine produced according to the current safety rules. CE conformity. Millimetred rule on the work plane.

[!!SCRIVICI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!!](#)